

BRONZO AUTOLUBRIFICANTE CON INSERTI IN GRAFITE



Questi particolari vengono utilizzati soprattutto nel settore degli stampi ma sono apprezzati anche nelle più svariate applicazioni meccaniche come anche nel settore petrolchimico.

Vogliono rappresentare un'ulteriore soluzione per le problematiche di attrito, di frizione e di usura determinate dai più diversi fattori come il carico meccanico, la velocità ed il tipo di movimento, la temperatura, etc. che si possono manifestare nella costruzione di macchine utensili e di attrezzature meccaniche.

Possiamo fornire:

FORMATI COMMERCIALI

boccole, pattini di scorrimento, guide, boccole sferiche, etc.


FORMATI SPECIALI

costruiti a misura secondo il disegno del cliente.



Componenti in bronzo con inserti in grafite con un contenuto di grafite del 20-20% e un contenuto di rame di circa il 60-60%.

BASE METALLICA		PROPRIETA' MECCANICHE						INSERTI (lu
LEGA	EN 1982-1998	DUREZZA HB	A %	Resist. Traz. (N/mm ²)	T.max. C°	V.max. (Mt/min)	P.max. (N/mm ²)	TIPO
CuSn7ZnPb	CC491K	70	12	260	150	20	30	L2 (standard)
CuSn12	CC483K	90	5	280	180	18	50	LHT (speciale)
CuAl10Fe55Ni5	CC333G	160	12	680	250	18	80	E1
CuZn25Al5	CC762S	180	8	750	250	15	98	



Non tutti i formati presenti nella nostra catalogo riservata dove potrete tra le altre cose anche

Pagliotti
componenti autolubrificanti
con inserti in grafite

Pagliotti
fonderia bronzo

Federica F. Pagliotti s.r.l.
Via S. Maria, 46
00191 Roma, Italia
Tel. +39 06 52000000
www.pagliotti.com

